

ALBUZ® ADE

Форсунка со снижением сноса

Корпус с шириной среза 11 мм

Цветовой код европ

Угол распыла 110°

Тип форсунки



ПРИМЕНЕНИЕ

- ▶ Все типы обработки (гербициды, фунгициды, инсектициды, и т.д).
- ▶ Отверстие из розовой керамики ALBUZ® (отличная точность и высокая износостойкость).
- ▶ Плоскофакельный распылитель с углом распыла 110°: покрытие струи необходимое для равномерного распределения.
- ▶ Адаптирован для всех колпачков форсунок, используется с гайками с шириной среза 11 мм.
- ▶ Снижение сноса.

ОСОБЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ▶ Распылитель работает, начиная с 2-х бар.
- ▶ Расход жидкости соответствует стандартному цветовому коду ALBUZ®.
- ▶ Снижение на 50% количества мелких капель (<100µm).
- ▶ Съёмная калибровочная таблетка.
- ▶ **Минимальная рекомендуемая высота штанги : 50/60 см.**
- ▶ **Рекомендуемое давление: 2 бара.**

Съёмная калибровочная таблетка




ТАБЛИЦА РАСХОДА ЖИДКОСТИ


Цвет	Меш	(бар)	л/мин	Литр на гектар - Расстояние между 2-мя форсунками: 50 см									
				8 км/час	10 км/час	12 км/час	14 км/час	16 км/час	18 км/час	20 км/час	22 км/час	24 км/час	
КОРИЧНЕВЫЙ	100	2	МК	0,35	53	42	35	30	26	23	21	19	18
		2,5	МК	0,39	59	47	39	33	29	26	23	21	20
		3	МК	0,43	65	52	43	37	32	29	26	23	22
		3,5	FK	0,47	71	56	47	40	35	31	28	25	23
		4	FK	0,50	75	60	50	43	38	33	30	27	25
ЖЕЛТЫЙ	100	2	МК	0,49	74	59	49	42	37	33	30	27	25
		2,5	МК	0,55	83	66	55	47	42	37	34	31	28
		3	МК	0,61	91	73	61	52	45	41	37	33	31
		3,5	МК	0,65	98	79	65	56	49	44	40	36	33
		4	МК	0,70	105	84	70	60	53	47	42	38	35
ОРАНЖЕВЫЙ	50	2	МК	0,69	104	83	69	59	52	46	41	38	35
		2,5	МК	0,77	116	93	77	66	58	52	47	43	39
		3	МК	0,85	127	102	85	73	64	57	51	46	43
		3,5	МК	0,92	138	110	92	79	69	61	55	50	46
		4	МК	0,98	147	118	98	84	74	65	59	53	49
КРАСНЫЙ	50	2	GK	0,99	148	119	99	85	74	66	59	54	50
		2,5	МК	1,11	166	133	111	95	83	73	66	60	55
		3	МК	1,21	182	145	121	104	91	81	73	66	61
		3,5	МК	1,31	196	157	131	112	98	87	79	71	66
		4	МК	1,40	210	168	140	120	105	93	84	76	70
ЗЕЛЕНЫЙ	50	2	TGK	1,40	210	168	140	120	105	93	84	76	70
		2,5	GK	1,57	235	188	157	134	117	104	94	85	78
		3	GK	1,71	257	206	171	147	129	114	103	93	86
		3,5	GK	1,85	278	222	185	159	139	123	111	101	93
		4	GK	1,98	297	238	198	170	149	131	118	107	99

ДИАПАЗОН ДАВЛЕНИЯ




ОТ 2-Х ДО 4-Х БАР

УГОЛ РАСПЫЛА



СПЕКТР КАПЕЛЬ

2 БАРА



4 БАРА