ALBUZ® ESI

6-ти струйная форсунка

Корпус с Шириной среза 11 мм

ОСОБЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Покрытие жидкими удобрениями.
- Отверстия из розовой керамики ALBUZ® (отличная точность и высокая износостойкость).
- Распылитель работает с расходом жидкости в соответствии с ISO, пластиковый корпус в формате ALBUZ® 11 mm, монтаж с уклоном колпачка от 7° до 10° по отношению к штанге.
- Струя: 6 струй из очень крупных капель, улучшающих распределение на почве.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- **Высота обработки - 60 см от целевой поверхности распыления, как и для щелевых форсунок 110°AVI / ADI / AXI.**
- **Рекомендуемое давление: 1,5 бара.**

ДИАПАЗОН ДАВЛЕНИЯ

ОТ 1 ДО 4 БАР

РАБОЧАЯ ВЫСОТА



60 см

РАСХОД ЖИДКОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДАВЛЕНИЯ (l/mn)

бар	015	02	025	03	04	05	06
1	0,37	0,52	0,64	0,77	1,03	1,35	1,62
1,5	0,44	0,61	0,76	0,91	1,21	1,56	1,87
2	0,50	0,68	0,85	1,02	1,36	1,73	2,07
2,5	0,55	0,74	0,93	1,12	1,49	1,87	2,25
3	0,60	0,80	1,00	1,20	1,60	2,00	2,40
3,5	0,64	0,85	1,06	1,28	1,7	2,11	2,54
4	0,68	0,9	1,12	1,35	1,8	2,22	2,66

ВЫБОР ФОРСУНОК - РЕКОМЕНДУЕМОЕ ДАВЛЕНИЕ (БАР)- (1 - 4 БАР)

л/га		Расстояние между 2-мя форсунками: 50 см.																				
ВОДА	АЗОТ	5 км/час			7 км/час			8 км/час			9 км/час			10 км/час			12 км/час			15 км/час		
50	44											1			1,3			2,0			3,3	1,6
75	66					1,4			2			2,6	1,2		3,3	1,6		1,5	2,6	2,6		1,6
100	88		1,3			2,8	1,4	1,1	3,8	1,9		1,5	2,6	1,2	1,9	3,3	1,9		3		1,6	3,3
125	110		2,2			1,4	2,4	1,2	1,9	3,3	1,6		2,6	2,1		3,3	3,3	1,6			2,8	1,5
150	132		3,3	1,6	1,3	2,1	3,8	1,9		3	2,5	1,2	4	3,3	1,6			2,5	1,3	1,5		2,5
175	154		1,4	2,4	2,0		3,2	2,8	1,3		3,8	1,8			2,4		1,2	3,8	2,1	2,3		3,8
200	176	1,2	1,9	3,3	2,8	1,3		3,8	1,9	1		3,3	1,3	1,1	3,3	1,8	1,8		3,0	3,4		
250	220	2,1	1,0	3,3		2,4	1,2	1,1	3,3	1,8	1,5		2,5	2,0		3,4	3,4					
300	264	3,3	1,6		1,2	3,8	2,1	1,8		3,0	2,5			3,4								
350	308		2,4	1,2	1,9		3,2	2,8			3,9											
400	352	1,1	3,3	1,8	2,8																	
450	396	1,5		2,5																		
500	440	2		3,4																		
550	484	2,6																				